

Przeznaczenie i zakres stosowania

Uszczelka ta jest częścią zamienną deszczownianego szybkozłącza dźwigniowego typu BAUER **UB11.D301** a więc występuje wszędzie tam gdzie to szybkozłącze w wytłoczce żeńskiej kielichowej. Ze względu na zastosowanie występują trzy rodzaje uszczelek różniące się rodzajem gumy z jakiej są wykonane: do wody (standardowa), do oleju, i do środków spożywczych. Uszczelnia dociśniętą pierścieniem **UB11.D304** wytłoczkę kulową **UB11.D303**. Wyrób importowany z Włoch. Każda uszczelka posiada wytłoczony na obwodzie wymiar szybkozłącza i literkę B.

**Dane techniczne**

Numer katalogowy		Wymiary [mm]		Waga [kg]
Do wody	Do oleju	ØL	ØM	
UB11.D305.50	UB11.D306.50	9,3	62	0,02
UB11.D305.76	UB11.D306.76	13	88,6	0,05
UB11.D305.89	UB11.D306.89	13	108	0,06
UB11.D305.108	UB11.D306.108	15	132	0,09
UB11.D305.133	UB11.D306.133	18	152	0,15
UB11.D305.159	UB11.D306.159	19	170	0,21
UB11.D305.194	UB11.D306.194	19	220	0,25

